



Una soluzione avanzata ed elegante, adatta a qualsiasi ambiente, controllabile da remoto con dispositivi connessi e wireless.

Unico Devä è un dispositivo interamente made in Italy, concepito per assicurare servizi di alta qualità (informazione, intrattenimento, sicurezza e raccolta dati) a qualsiasi infrastruttura/ambiente che necessiti di pianificare questo tipo di servizi in un dato periodo di tempo.

Multifunzionale Devä è equipaggiato con sensori e accessori che, interfacciandosi con il software gratuito Devä System Manager (DSM), rendono questa soluzione unica e adatta a molteplici applicazioni audio-video integrate ed interattive.

Devä può svolgere un'ampia gamma di servizi, e gli utenti finali possono facilmente integrare nel proprio sistema i dati provenienti da esso.

Verde Devä può essere alimentato da un pannello solare, che può caricare la batteria interna anche in condizioni di luce poco favorevoli.

Sicuro e robusto Il guscio del Devä è stato concepito per proteggere i circuiti interni dagli agenti atmosferici (temperatura, radiazioni, umidità e polvere) ed è particolarmente indicato per applicazioni all'aperto.

Sempre connesso Il Devä può essere monitorato e controllato da dispositivi di configurazione/controllo come tablet, smartphone, o PC. I metodi di connessione disponibili sono sia cablati (LAN/PoE), che wireless (WiFi, Bluetooth, Mobile)


Conveniente La connettività wireless e il supporto per la ricarica

solare, rendono Devä un dispositivo indipendente.

Leggero e compatto, Devä può essere installato velocemente su pareti o pali, in maniera permanente o temporanea, riducendo sensibilmente i costi di installazione.

- ▶ Spazi pubblici (parchi, piazze, strade)
- ▶ Eventi all'aria aperta (eventi sportivi, esibizioni, meeting)
- ▶ Parchi a tema
- ▶ Spiagge e lungomare
- ▶ Ambienti di lavoro (parcheggi, strade)
- ▶ Stazioni degli autobus, di servizio, parcheggi pubblici
- ▶ Centri commerciali e retail
- ▶ Siti archeologici, musei
- ▶ Centri termali, piscine all'aperto
- ▶ Campi da Golf, Stadi, Campus





Audio	
Sorgenti	Microfono SD Card Interna Chiavetta USB Ricevitore FM Web radio
Altoparlante	1 x 8" wide-range con efficienza x10 circa
Risposta in frequenza	100 Hz- 16 kHz +/-3dB
SPL Massimo	115 dB @ 1 m
Amplificatore	Classe D ad elevata efficienza
Memoria	4 GB SD Card (in dotazione), supporto fino a 32 GB
Illuminazione	
LED	LED bianco ad alta potenza (4000 K) appr. 540 lm, copertura appr. 35°, dimmerabile
Foto & Video	
Foto & Video resolution	FULL HD (1920x1080) 2Mpx
Modalità di alimentazione	
Pannello solare	35- 50 W / 18 V
PoE+	IEEE 802.3at Type 2- via RJ45 port
Alimentatore esterno	18V 10W
Batteria interna	Batteria sigillata standard 12Ah 12V
Livello min. luce carica solare	50 W/m², AM1.5
Autonomia (senza alimentazione esterna)	Stand-by: più di 14 giorni. Audio: circa 50 ore. LED: circa 20 ore. Video camera: circa 20 ore.
Connettività	
Wireless	Standard IEEE 802.11 a,b,g,n,d, 2.4 and 5 GHz Bluetooth
Wired	Porta Ethernet 100Mbit/s RJ45
Mobile	GSM/GPRS/UMTS
Interfacce ausiliarie	
Input / Output	1 x ingresso ausiliario, TRS 3.5 mm 1 x uscita audio ausiliaria per connettere dispositivi Deva Passive
	1 x RS485, 1 x ingresso digitale general purpose
GUI	
Web Browser	Web server integrato

1 x 8" wide-range loudspeaker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faretto LED			<input type="radio"/>
Sensore movimento infrarossi	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Risoluzione foto massima			Fino a Full HD
Risoluzione video massima			Fino a Full HD
Streaming video			<input type="radio"/>
Ingresso audio ausiliario	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Uscita audio ausiliaria amplificata	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Mobile	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Modulo GPS	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Guida Deva System Manager	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Altro	
Localizzazione	GPS 56 canali sensibilità max-161dBm

Sensori	
Allarme di presenza	Sensore di movimento infrarossi (120° piano orizzontale, 100° piano verticale)
Telemetria (contattare Powersoft)	temperatura, pressione atmosferica, umidità, luce, giroscopio, accelerometro 3D.

Hardware	
Guscio	IP65, resistente agli agenti atmosferici. Temperatura di funzionamento da -20 a +70 C°
Dimensioni	(Circa) L x P x A 300 x 300 x 450 mm
Peso	(Circa) 10 kg

Accessori	
Software di controllo	DSM: Software per PC per il controllo di sistemi che comprendono più Deva (assegnazione di zone, assegnazione di credenziali d'accesso multilivello, gestione allarmi ed eventi, eccetera...)
Software di video analisi:	integrazione con software di video analisi (ambiente MS Windows) che permettono di creare eventi su: levazione intrusione, rilevazione oggetto abbandonato, quantificazione code, soglia superata su conteggio persone e veicoli, riconoscimento targa, direzione vietata, analisi traffico e monitoraggio posti liberi/occupati nei parcheggi.
Accessori per il montaggio (optional)	Staffa regolabile in acciaio per muro o palo.



PERSONALIZZAZIONE

Qualora fosse necessario inserire in un contesto particolare che richieda uno specifico colore o fantasia, è possibile su richiesta avere il Deva in varie colorazioni, o applicare pellicole con fantasie personalizzate. (È richiesta una quantità minima)

